

TERRATEC EWS MIC 8



Produttore : TerraTec

Cod.Art. : 0763

SCHEDA AUDIO

Otto ingressi Mic-linea (bilanciati) di altissima qualità, otto uscite bilanciate, phantom power e filtri taglia basso per ogni canale, interfaccia ADAT, EWS88 MT Link, S/Pdif a 24 bit, routing di tutte le sorgenti audio, il tutto in un'elegante unità rack. La nuova interfaccia AudioSystem EWS MIC 8 non solo ha una lunga lista

di caratteristiche molto interessanti, ma offre una qualità audio fino ad ora mai raggiunta dai prodotti della sua stessa fascia di prezzo. Per esempio, i preamplificatori degli otto canali analogici sono basati sui famosi ChannelOne/GoldMike sviluppati in cooperazione con la SPL (Sound performance Lab). Oltre che con la scheda PCI della EWS88MT, il sistema MIC 8 può essere utilizzato stand alone come preamplificatore microfonico di altissima qualità e/o come convertitore a 24bit/96kHz collegandolo ad altre schede audio tramite le porte ADAT.

Caratteristiche

- Modulo esterno unità rack da collegare alla scheda PCI EWS88MT o a schede audio optical ADAT
- Convertitori AD a 24 bit/96 kHz con rapporto segnale/rumore di 105 dB (A)
- Convertitori DA a 24 bit/96 kHz con rapporto segnale/rumore di 106 dB (A)
- 8 Input/Output audio bilanciati, XLR e jack bilanciato da 6,3 mm
- 8 controlli di guadagno (gamma di 20 dB) sul pannello frontale per gli input analogici
- 8 led per indicare la presenza del segnale ed il clipping
- 2 input XLR Mic e linea sul pannello frontale duplicati degli ingressi posteriori 7 e 8
- Input selezionabile fra Mic e Linea/Strumento
- 8 preamplificatori microfonici di altissima qualità

TERRATEC EWS MIC 8

sviluppati in cooperazione con SPL

- Direct Out sul pannello frontale per tutti i canali analogici (monitoring)
- Phase, filtro taglia basso e mute per ogni canale audio selezionabili direttamente dal pannello frontale
- Phantom power a 48 volt
- DAC per cuffia di altissima qualità con amplificatore per monitorare il segnale mixato
- Interfaccia ADAT integrata
- Interfaccia TOS-Link per ADAT o SPDIF
- 2In/Out MIDI (se utilizzata con la scheda PCI EWS88MT)
- WordClock I/O
- +4/-10 dB selezionabile
- Operatività stand alone: preamplificatore microfonico, interfaccia ADAT, DJ-Box

Prezzo : €879,00 IVA inclusa (€720,49 esclusa IVA)
