

TERRATEC EWS MIC 2+



Produttore : TerraTec

Cod.Art. : 0764

SCHEDA AUDIO

Basata sul modulo MIC 8, l'AudioSystem EWS MIC 2 ne offre tutte le caratteristiche ma con solo due ingressi (invece di otto) di preamplificazione microfonica.

Caratteristiche

- Modulo esterno ad una unità rack da collegare alla scheda PCI EWS88MT (inclusa) o a schede audio optical ADAT
- Convertitori AD a 24 bit/96 kHz con rapporto segnale/rumore di 105 dB (A)
- Convertitori DA a 24 bit/96 kHz con rapporto segnale/rumore di 106 dB (A)
- 8 Input/Output audio bilanciati, XLR e jack bilanciato da 6,3 mm
- 2 controlli di guadagno (gamma di 20 dB) sul pannello frontale per gli input analogici
- 2 led per indicare la presenza del segnale ed il clipping
- 2 input XLR Mic e linea sul pannello frontale
- Input selezionabile fra Mic e Linea/Strumento
- 2 preamplificatori microfonici di altissima qualità sviluppati in cooperazione con SPL; Direct Out sul pannello frontale per tutti i canali analogici (monitoring)
- Phase, filtro taglia basso per i due canali microfonici, mute per ogni canale audio, tutti selezionabili direttamente dal pannello frontale
- Phantom power a 48 volt
- DAC per cuffia di altissima qualità con amplificatore per monitorare il segnale mixato
- Interfaccia ADAT integrata
- Interfaccia TOS-Link per ADAT o SPDIF
- 2In/Out MIDI (se utilizzata con la scheda Pci EWS88MT)
- WordClock I/O

TERRATEC EWS MIC 2+

- +4/-10 dB selezionabile
- Operatività stand alone
- Preamplificatore microfonico, interfaccia ADAT, DJ-Box
- Scheda PCI EWS88MT 2.0 inclusa

Prezzo : €879,00 IVA inclusa (€720,49 esclusa IVA)
