

FOCUSRITE Liquid Saffire 56



Focusrite®

Cod.Art. : 7801

INTERFACCIA AUDIO 28 IN / 28 OUT FIREWIRE / THUNDERBOLT

Liquid Saffire 56 è la nuova interfaccia audio firewire multicanale a 2U di Focusrite. La tecnologia Liquid viene integrata nell'interfaccia Firewire Saffire PRO per offrire il suono autentico di diversi preamplificatori, un software di controllo estremamente intuitivo, un'eccellente flessibilità di routing e solida stabilità dei drivers. Due degli otto preamplificatori della Liquid Saffire 56 utilizzano la terza generazione del Preamplificatore Liquid di Focusrite, offrendo la scelta di 10 diverse emulazioni. Queste includono emulazioni basate sul Neve 1073, il Pultec MB-1, il Telefunken V72 ed altri 7 (per maggiori informazioni sulle emulazioni visitate il sito www.focusrite.com). Un controllo di harmonics su ciascun preamplificatore Liquid vi permette di trovare delle varianti nel suono degli originali vintage dello stesso modello, oppure di utilizzare creativamente livelli di distorsione armonica di secondo, terzo e quint'ordine per modellare il vostro suono. La tecnologia Liquid per la preamplificazione di Focusrite unisce un front end analogico enormemente flessibile ad un DSP di ultima generazione che si occupa della Convoluzione Dinamica. Il processo di Convoluzione Dinamica brevettato dalla Sintefex consiste nell'applicazione di set di originali risposte d'impulso, dipendenti dal livello, ad un segnale audio. Queste risposte d'impulso misurate, campionate a numerosi livelli diversi e con ogni possibile combinazione di impostazione dei parametri, vengono applicate al segnale in ingresso, campione per campione, per ottenere un'autentica emulazione dello stadio di amplificazione. L'emulazione della preamplificazione microfonica tuttavia non può essere ottenuta soltanto tramite software. E' necessario anche l'hardware analogico per tener conto dell'interazione fisica con il microfono. Il front end analogico del preamplificatore Liquid permette un'enorme

FOCUSRITE Liquid Saffire 56

flessibilità nei parametri di resistenza e di condensatori. Con un percorso del segnale flessibile ed il valore d'impedenza variabile, è in grado di riprodurre le caratteristiche di interazione di diversi pre microfonic classici. Combinato a dati di convoluzione dinamica completi, il preamplificatore Liquid riproduce tutti gli elementi chiave dei diversi design di preamplificatori microfonic. La Liquid Saffire 56 non offre solo varietà di preamplificatori, garantisce anche integrità sonora. Sia i preamplificatori Liquid che quelli Saffire assicurano basso rumore e bassa distorsione, mentre la conversione digitale di qualità e la tecnologia JetPLL™, per l'eliminazione del jitter, assicurano pura qualità audio mentre il vostro suono passa dal dominio analogico a quello digitale.

Caratteristiche principali

- Due preamplificatori Liquid
- Sei Preamplificatori Focusrite di alta qualità
- Interfaccia Firewire a 24-bit/192kHz di alta qualità
- Un totale di 28 Ingressi e 28 Uscite
- Suite di plug in Focusrite VST/AU
- Due bus cuffie separati
- Saffire Mix Control, il Mixer/Router DSP senza latenza
- Metering a 5-LED sul pannello frontale
- Due ingressi strumento Hi Z
- Flessibilità di routing senza pari
- Uscite Stereo Monitor Mix dedicate
- Potenziometro hardware per i Monitor principali, con tasti Dim e Mute
- Intuitive soluzioni per il monitoraggio
- PFL Software

Requisiti minimi di sistema Windows

- CPU / Clock 900MHz AMD o Pentium (1,5 GHz o superiore consigliato)
 - RAM 512 MB ​​
- Mac

FOCUSRITE Liquid Saffire 56

- CPU / Clock PowerPC G4/Dual 1 GHz o superiore, o qualsiasi Mac

basato su Intel

- RAM 512 MB ​​

Prezzo : €698,00 IVA inclusa (~~€572,13 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €598,00 IVA inclusa (€490,16 esclusa IVA)