

## PROEL Flash 8A



**PROEL**

Cod.Art. : 7829

### CASSA BIAMPLIFICATA 230W

Il modello più piccolo della serie FLASH è in grado di fornire una sorprendente pressione sonora in dimensioni e pesi molto ridotti, con un suono nitido e potente. FLASH8 può essere utilizzato per sistemi di diffusione molto compatti e ultra-portatili e per il monitoraggio in situazioni live in cui l'invisibilità rappresenta una caratteristica importante. Il design raffinato e la facilità di installazione la rendono, inoltre, una soluzione perfetta per applicazioni multimediali ed installazioni fisse di alta qualità.

#### Caratteristiche principali

- Tipo sistema: Diffusore 2 vie attivo, processato
- Potenza continua amplificatore: 180W+50W bi-amp
- Impedenza di ingresso: LINE: 20 kohm balanced, 10 kohm unbalanced
- MIC: 2 kohm balanced, 1 kohm unbalanced
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Sensibilità ingressi: LINE: 0 dBu / 0.775 V
- MIC: max -35 dBu
- Massimo valore di uscita (picco): 122 dB @ 1m
- Componente Bassa Frequenza: 8" woofer
- Componente Alta Frequenza: 1" compression driver Titanium diaphragm
- Frequenza di crossover: 3000 Hz
- Equalizzatore bassa frequenza: 100 Hz +6 dB, -6 dB shelving
- Equalizzatore alta frequenza: 8 kHz +6 dB, -6 dB shelving
- Dispersione angolare: 90° H x 60° V

## PROEL Flash 8A

- Angolo monitor: 42°
- Alimentazione: 230 VAC 50Hz or 117 VAC 60 Hz
- Assorbimento massimo: 200 VA
- Raffreddamento: Convezione naturale (Protezione di sicurezza 65°)
- Connettori: IN: combo, XLR F
- Mix out: XLR M
- Costruzione: Injection reinforced hi-density polypropylene
- Foro per stativo: 1x lato inferiore
- Sistema di sospensione: 4 x M8 - top, bottom
- Peso: 10 kg (22.050lb )
- Dimensioni (L x A x P): 27 x 42 x 26 cm Controlli: mic level, line level, low eq., hi eq., gnd lift

Prezzo : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)

---