

PROEL Flash 15A



PROEL

Cod.Art. : 7831

CASSA ATTIVA BI-AMPLIFICATA

FLASH15 rappresenta la scelta perfetta per musicisti, band e DJ che necessitano di un sistema di diffusione portatile e versatile in grado di generare un'elevata pressione sonora. E' destinata ad applicazioni in ambienti di medie dimensioni in cui si voglia ottenere una buona estensione in bassa frequenza anche senza l'ausilio di subwoofer. Grazie alla forma del cabinet, può essere utilizzata anche come monitor da palco quando è richiesto un elevato output alle basse frequenze.

Caratteristiche

- Tipo sistema: Diffusore 2 vie attivo, processato
- Potenza continua amplificatore: 350 W + 50 W bi-amp
- Impedenza di ingresso Line: 20 kohm balanced, 10 kohm unbalanced
- MIC: 2 kohm balanced, 1 kohm unbalanced
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 99 dB @ 1 W/1 m
- Sensibilità ingressi: LINE: 0 dBu / 0.775 V
- MIC: max -35 dBu
- Massimo valore di uscita (picco): 124dB @ 1m
- Driver LF: 15" Woofer - 3" VC
- Driver HF: 1" Compression driver w/Titanium diaphragm
- Frequenza di Crossover: 2000Hz
- Equalizzatore bassa frequenza: 100 Hz +6 dB, -6 dB shelving
- Equalizzatore alta frequenza: 8 kHz +6 dB, -6 dB shelving
- Dispersione: 90° x 60°
- Angolo monitor: 42°

PROEL Flash 15A

- Alimentazione: 230 VAC 50Hz or 117 VAC 60 Hz
- Raffreddamento: Convezione naturale (Protezione di sicurezza 65°)
- Connettori: Combo, XLR F
- LINK: XLR M
- Costruzione: Polipropilene
- Foro per stativo: 1x lato inferiore
- Sistema di sospensione: 4x M10 top, bottom
- Controlli: Mic Level, Line Level, Low EQ, Hi EQ, Gnd Lift
- Dimensioni: 470 x 730 x 400mm
- Peso: 32kg

Prezzo : €488,00 IVA inclusa (€400,00 esclusa IVA)
