

ALTO MS System 2 [2 MS12A + 2 MS15ASUB]



Cod.Art. : 7911

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE 1800W

Il System 2 di ALTO è un potente sistema formato da due satelliti a due vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1" al neodimio e da due Subwoofer attivi con woofer da 15" a caricamento frontale con tecnologia ALTO PWM, che consente di limitarne notevolmente il

peso. Progettato per soddisfare una molteplicità di applicazioni, dalla musica dal vivo a quella dance, il sistema è estremamente performante, soprattutto sulle frequenze basse. I componenti acustici sono il frutto di una approfondita attività di ricerca. I woofer usano un magnete di ferrite ed una bobina in rame ad alta escursione. Il cabinet è realizzato in multistrato da 18mm internamente rinforzato e rifinito con resistente vernice nera.

Caratteristiche satellite

MS12A

- Potenza continua amplificatore: 250Watt EIAJ bassi 65Watt EIAJ alti
- Impedenza di ingresso: 30kOhm bilanciato - 15kOhm sbilanciato
- Sensibilità ingressi: + 4dB / 1,23V
- Massimo valore di uscita (picco): 21 dB @ 1m
- Componente Bassa Frequenza: Woofer da 305mm. (12") - voice coil 2"
- Componente Alta Frequenza: 1 driver a compressione al neodimio da 1" - voice coil 1"
- Processamento interno: Circuito di modeling con 15 preset + bypass
- Angolo di copertura orizzontale (-6dB): 90°
- Angolo di copertura verticale (-6dB): 60°

ALTO MS System 2 [2 MS12A + 2 MS15ASUB]

- Alimentazione: 230Volt / 115Volt 50 / 60Hz
- Connettori: COMBO per ingresso linea - XLR per uscita linea
- Peso: 22 kg (48.510lb)
- Dimensioni (L x A x P): 650 x 400 x 365
- Protezioni: Limiter analogico per gli alti

Caratteristiche sub MS15ASUB

- Tipo sistema: Diffusore attivo con amplificatore mono
- Potenza continua amplificatore: 600W continui / 1000W di picco in EIAJ Standard
- Impedenza di ingresso: 30kOhm bilanciato - 15kOhm sbilanciato
- Risposta in frequenza: 42Hz - 125Hz (-6dB)
- Sensibilità ingressi: + 4dBu / 0,775V
- Massimo valore di uscita (picco): 124dB @ 1m
- Componente Bassa Frequenza: Woofer da 15 - voice coil 3"
- Frequenza di crossover : Uscite L-R per satelliti con filtro passa alto ad 80Hz / 12dB.
- Processamento di segnale: Processore analogico
- Alimentazione: 115 - 230Volt 50 / 60Hz con alimentazione switching
- Raffreddamento: Ventola interna
- Connettori: Ingresso: Combo (L), XLR F (R). Link XLR M (L-R). Out XLR M (L/MONO-R).
- Costruzione: Cabinet in multistrato da 18mm internamente rinforzato.
- Finitura: Vernice nera antigraffio. Due maniglie laterali in metallo.
- Foro per stativo: Foro per stativo su lato superiore.
- Peso: 28kg (61.740lb)
- Dimensioni (L x A x P): 591x451x513mm
- Protezioni: Limiter analogico

Prezzo : €1.790,00 IVA inclusa (€1.467,21 esclusa IVA)

Diffusori > Sistemi Completi

ALTO MS System 2 [2 MS12A + 2 MS15ASUB]

strumentiMusicali.net