

TASCAM US122 MKII



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 8427

SCHEDA AUDIO USB

La US-122MKII nasce sull'onda del successo del precedente modello US-122L ed offre una migliore qualità di registrazione in un box di dimensioni ridotte. Alimentata direttamente dal bus USB, l'US-122MKII è lo strumento perfetto per registrare in accoppiata con un laptop. Può anche essere utilizzata per sostituire la scheda sonora di un PC/MAC offrendo una qualità superiore. Gli ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom ed i preamp dal suono caldo e rotondo, sono il fondamento per registrazioni di qualità grazie anche all'uscita cuffie a latenza zero. Segnali di linea, sorgenti digitali e strumenti musicali differenti possono essere quindi connessi facilmente. La dotazione dell'interfaccia include uno switch mono, Midi in/out ed uscita di linea su connettori rca. L'US-122MKII supporta frequenze di campionamento fino a 96kHz con risoluzione a 24bit. La qualità offerta da questa interfaccia è quindi pari a più del doppio di un normale CD audio. Questo significa ottenere una registrazione ancor più dettagliata e particolareggiata (nel caso siano necessari 4 canali audio di registrazione simultanea ed I/O digitali, il modello US-144MKII rappresenta in alternativa una valida soluzione).

Caratteristiche principali

- Offre 2 ingressi e 2 uscite audio
- Compatibile con Windows o Macintosh
- Due ingressi XLR microfonici
- Phantom power (48 volt) dotato di interruttore on/off
- Preamplificatori di qualità a basso rumore

TASCAM US122 MKII

- Due ingressi analogici di linea (uno settabile ad alta impedenza per l'uso con chitarre, bassi ecc.)
- MIDI input, MIDI output
- USB 2.0 (supporta anche USB 1.1)
- Fino a 96-kHz/24-bit per registrazioni di elevata qualità
- Hardware monitoring a latenza zero, con controllo di livello e mono switch
- Controllo uscita linea/cuffie
- Alimentata via USB, nessun alimentatore richiesto
- Costruita con pannelli di solido alluminio
- Cubase LE4 in bundle

Requisiti minimi di sistema

- Computer Windows compatibile ccon porta USB (è raccomandata USB 2.0)
- CPU/clock Pentium 4 1.4 GHz o superiore
- AMD Athlon 1.4 GHz or faster
- Memoria: 512 MB o maggiore per Windows XP 32-bit e Windows Vista 32-bit
- 1 GB per Windows XP 64-bit e Windows Vista 64-bit
- Compatibile con Windows XP / Vista / 7

Prezzo : €145,00 IVA inclusa (€118,85 esclusa IVA)
