

TASCAM US144 MKII Interfaccia Audio-MIDI USB 2.0 a 4 Canali



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 8428

SCHEDA AUDIO USB

La US-144MKII nasce sull'onda del successo del precedente modello US-144 ed offre una migliore qualità di registrazione in un box di dimensioni ridotte. Alimentata direttamente dal bus USB, l'US-144MKII è lo strumento perfetto per registrare fino a quattro tracce da sorgenti analogiche e digitali in accoppiamento con un laptop. Gli ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom ed i preamp dal suono caldo e rotondo, sono il fondamento per registrazioni di qualità grazie anche all'uscita cuffie a latenza zero. Segnali di linea, sorgenti digitali e strumenti musicali differenti possono essere quindi connessi facilmente. La dotazione dell'interfaccia include i controlli separati relativi ai livelli di uscita di linea e cuffie, uno switch mono, Midi in/out ed SPDIF in/out. L'US-144MKII supporta frequenze di campionamento fino a 96kHz con risoluzione a 24bit. La qualità offerta da questa interfaccia è quindi pari a più del doppio di un normale CD audio. Questo significa ottenere una registrazione ancor più dettagliata e particolareggiata (nel caso siano sufficienti solo 2 canali audio e non servano I/O digitali, il modello US-122MKII rappresenta in alternativa una valida soluzione).

Caratteristiche principali

- Offre 4 ingressi e 4 uscite audio (due analogiche e due digitali)
- Compatibile con Windows o Macintosh
- Due ingressi XLR microfonici
- Phantom power (48 volt) dotato di interruttore on/off

TASCAM US144 MKII Interfaccia Audio-MIDI USB 2.0 a 4 Canali

- Preamplificatori di qualità a basso rumore
- Due ingressi analogici di linea (uno settabile ad alta impedenza per l'uso con chitarre, bassi ecc.)
- Input ed output stereofonici digitali (input: SPDIF, output: selezionabile SPDIF o AES/EBU)
- MIDI input, MIDI output
- Fino a 96-kHz/24-bit per registrazioni di elevata qualità
- Hardware monitoring a latenza zero, con controllo di livello e mono switch
- Controlli separati per uscita di linea ed uscita cuffie
- USB 2.0 (supporta anche USB 1.1)
- Alimentata via USB, nessun alimentatore richiesto
- Costruita con pannelli di solido alluminio
- Cubase LE4 in bundle

Requisiti minimi di sistema

- Computer Windows compatibile computer con porta USB (USB 2.0 è raccomandata)
- CPU/clock Pentium 4 1.4 GHz
- AMD Athlon 1.4 GHz
- Memory 512 MB per Windows XP 32-bit e Windows Vista 32-bit
- 1 GB Windows XP 64-bit e Windows Vista 64-bit
- Computer Apple Macintosh con porta USB
- CPU/clock Power PC G4, 1 GHz o processore
- Memoria: 512 MB
- Compatibile con: Windows XP / Vista / 7 / Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)