

## PROEL AMIX7A Mixer automatico

**PROEL**

Cod.Art. : 8902

### PREAMPLIFICATORE MICROFONICO AUTOMATICO

Il modello AMIX7A è un mixer automatico con 4 ingressi microfonici XLR comandati con circuiti noise-gate, 3 ingressi Linea, un'uscita Linea bilanciata XLR e due uscite sbilanciate per collegare sistemi di registrazione. Ogni ingresso microfonico è dotato di alimentazione Phantom 24V disinseribile, di un Gate e di un Compressore/Limiter. La funzione Ducking regolabile (priorità automatica), fa sì che un segnale presente sul canale MIC1 riduca il livello di tutti gli altri ingressi di un valore regolabile a scelta. Molto utile una funzione di attenuazione che al raddoppio dei microfoni aperti riduce automaticamente il livello d'uscita di circa 2 dB, riducendo il rischio di feedback (larsen). Le prese di espansione permettono di collegare in cascata fino a 10 mixer AMIX7A, per un totale di 40 ingressi microfonici. Questo mixer automatico dispone inoltre di equalizzatore toni bassi, medi ed alti, di un level meter a barra di led e di uscita cuffia per il monitoraggio. Questo mixer automatico può avere svariate applicazioni per rinforzo sonoro, le registrazioni ed il broadcast, in ogni applicazione multimicrofonica dove la voce del singolo parlatore deve sovrastare il rumore ambiente ed il riverbero, fornendo un audio più chiaro ed intelligibile. Possibili utilizzi: Chiese e luoghi di culto - Sale Consiliari - Scuole - Alberghi - Auditorium - Tribunali.

#### Caratteristiche

- Ingressi : 4x MIC, 3x LINE, 1x EXPANSION IN
- Sensibilità ingressi : MIC: +5 dBu max / 1 Kohm bilanciato
- LINE: -10 dBm / 20 Kohm sbilanciato
- Uscite di segnale : MASTER, REC, EXPANSION OUT,

## PROEL AMIX7A Mixer automatico

### CUFFIE

- Livelli uscite : +22 dBm max / 200 ohm (line)
- Controlli : 1 CONTROLLO VOLUME MASTER
- 4 CONTROLLI VOLUME MIC
- 3 CONTROLLI VOLUME LINE
- 1 CONTROLLO VOLUME CUFFIE
- 1 CONTROLLO TONI ALTI
- 1 CONTROLLO TONI MEDI
- 1 CONTROLLO TONI BASSI
- Risposta in frequenza : 20Hz - 20KHz (-3dB)
- Distorsione Armonica Totale (THD) : < 0.7% (@ Pnom 1KHz)
- Rapporto Segnale/Rumore : > 100dB
- Alimentazione : Alimentatore 230/12Vac
- Potenza assorbita : 6 VA
- Temperatura di esercizio : 0 - 40°C
- Connettori Ingresso/Uscita : MIC: 4x XLR
- LINE: 3x RCA L/R
- EXPANSION IN: 1x RJ45
- MASTER: 1x XLR
- REC: 1x RCA L/R
- EXPANSION OUT: 1x RJ45
- CUFFIE: 1x JACK 6.3mm
- Dimensioni (L x A x P) : 483 x 44 x 180mm - 1 unità rack 19"
- Peso : 1.7 kg(3.748lb )

Prezzo : €530,00 IVA inclusa (€434,43 esclusa IVA)