

## EVENT 20/20 V2 Monitor da studio passivo (coppia)



# EVENT

Cod.Art. : 0929

### COPPIA MONITOR NEARFIELD PASSIVI

Il processo di sviluppo delle casse 20/20 è iniziato con la decisione di progettare e costruire tutti i componenti (woofer, tweeter, crossover e cabinet) partendo da zero. La realizzazione delle casse doveva perseguire tre obiettivi: timbrica piacevole e contemporaneamente neutra, grande affidabilità, prezzo accessibile a tutti.

Il primo elemento disegnato è stato il tweeter, in seta naturale a cupola da 1" schermato magneticamente, che, grazie ad un elemento

interno antirisonante che "ammorbidisce" il segnale, assicura la riproduzione delle alte frequenze senza affaticare l'orecchio, anche dopo un lungo ascolto. Inoltre il supporto dell'avvolgimento in alluminio raffreddato con ferrofluido contribuisce a mantenere bassa la temperatura e garantire maggior affidabilità e fedeltà in ogni condizione ambientale.

Il secondo elemento realizzato è stato il woofer, progettato per fornire una risposta costante sulle basse frequenze senza la necessità di equalizzazione aggiuntiva. Il cono è costruito in polipropilene mineral-filled, ha una grandezza di 8" ed è schermato magneticamente. E' inoltre caratterizzato da un'avvolgimento da 1,5" resistente alle alte temperature che garantisce efficienza costante nell'uso a potenza elevata. Infine è stato disegnato il cabinet in modo che fosse in perfetta simbiosi con gli altri elementi. E' stato usato legno dello spessore di 1,5 cm rivestito di vinile laminato in MDF con materiale acustico speciale per ridurre le onde stazionarie interne. Naturalmente tanti altri fattori contribuiscono alla precisione del suono della serie 20/20 (ad es. il crossover) ed è proprio l'attenzione dedicata a decine di piccoli dettagli che ha permesso ad Event di raggiungere prestazioni di altissimo livello.

## EVENT 20/20 V2 Monitor da studio passivo (coppia)

### Caratteristiche

- Woofer da 8" in polipropilene mineral-filled schermato magneticamente con avvolgimento da 1,5" resistente alle alte temperature.
- Tweeter da 1" in seta naturale schermato magneticamente raffreddato con ferrofluido.
- Filtro crossover passivo del II ordine per la separazione di alte e basse frequenze. Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz,  $\pm 2$ dB, Ref 500Hz
- Sensibilità: 88 dB @ 1w, 1m
- Potenza supportata: 150w program, 200w di picco
- Impedenza nominale: 4 ohms o Cabinet: Legno (spessore 1,5 cm.) rivestito di vinile laminato in MDF
- Dimensioni in cm. : 26 x 37,5 x 30
- Il prezzo è da intendersi per la coppia

Prezzo : €495,00 IVA inclusa (€405,74 esclusa IVA)

---