

ROLAND CD2i



Produttore : Roland

Cod.Art. : 9521

REGISTRATORE CD-SD

Con CD-2i registrare e masterizzare su CD è ancora più semplice. Non avrete bisogno di computer o altri dispositivi esterni ed è semplicissimo da usare! Il display LCD è ampio e funzionale, i tasti illuminati e la funzione "Easy Guide" rendono CD-2i comodo ed intuitivo.

Caratteristiche principali

- Registrazione diretta su CD o SD Card
- Design compatto ed elegante
- Microfono stereo e speaker integrati.
- Interfaccia utente intuitiva grazie alla funzione EASY GUIDE
- Funzione REHEARSAL per regolare automaticamente il livello d'ingresso
- Center Cancel, regolazione della velocità e della tonalità dei brani
- XLR con phantom power e ingresso phono dedicato al collegamento di piastre per vinili
- Telecomando senza fili
- Alimentazione a corrente (alimentatore AC incluso) o a batterie (6 batterie di tipo AA)

Specifiche tecniche

RECORDER PART

- Tracks: 2 (Stereo)
- Sampling Rate: 44.1 kHz
- Signal Processing: AD/DA conversion: 24 bits
- Recording Mode: SD Memory Card: WAV (44.1 kHz, 16 bits); CD-R, CD-RW: Audio CD
- Recording Media: SD Memory Card (supports 64 MB to 16 GB,

ROLAND CD2i

compatible with SDHC format) *32 GB Card not supported, CD-R, CD-RW

- Recording Time (CD-R/CD-RW): 650 MB disc: 74 min, 700 MB disc: 80 min

- Recording Time (SD Memory Card): Up to 1.511 minutes with a 16GB memory card

- Recording Songs: Up to 99 songs on a single SD Memory Card, CD-R, or CD-RW

INPUT / OUTPUT

- Audio Input: Internal Stereo Microphone; EXT MIC Input L/MONO, R Jack: 1/4 inch phone type; EXT MIC MONO Input Jack: XLR

type (with phantom power); LINE/PHONO Input Jacks (L, R): RCA phono type

- Audio Output: Internal Stereo Speaker; Line Out Jacks: RCA phono type; PHONES Jack: Stereo miniature phone type

- Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz (+0dB/-2dB)

- Nominal Input Level (variable): EXT MIC Input L/MONO, R Jack: -51 to -14 dBu; EXT MIC MONO Input Jack: -51 to -14 dBu; LINE/PHONO Input Jacks (L, R): -24 to 0 dBu (LINE) / -55 to -30 dBu

(PHONO)

- Nominal Output Level: Line Output Jack: -10 dBu

- Input Impedance: EXT MIC Input L/MONO, R Jack: 20 k ohms; EXT MIC MONO Input Jack: 10 k ohms; LINE/PHONO Input Jacks (L, R):

9 k ohms (LINE) / 50 k ohms (PHONO)

- Output Impedance: Line Output Jack: 1 k ohms; Phones Jack: 32 ohms

OTHERS

- Display : 16 characters, two lines (backlit LCD)

- Power Supply: AC Adaptor (PSB-1U) Alkaline dry battery LR6 (AA) type x 6 or Nickel-metal hydride battery x 6

- Current Draw: 800 mA

- Expected battery life under continuous use: approximately 5 hours (Alkaline dry batteries); Nickel-metal hydride batteries: approximately 6 hours. * The time may vary according to usage conditions, batteries used, and type of SD memory card used.

ROLAND CD2i

- Accessories: Remote Controller (with Battery CR2025), AC Adaptor (PSB-1U), Power Cord, SD Memory Card, CD-R Disc (Blank media), SD Card Protector, Quick Start, Owner's Manual
- Option: Carrying Case (CB-CD2E), Stereo Microphone (CS-15R), Stand (SS-PC1)
- Size: 275x196xH50mm
- Weight: 1.3kg

Prezzo : €698,00 IVA inclusa (~~€572,13 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €398,00 IVA inclusa (€326,23 esclusa IVA)
