

NOVATION Speedio



Cod.Art. : 0954

INTERFACCIA AUDIO USB

L'interfaccia compatta Speedio ha una dotazione di base completa di connessioni Audio e MIDI, per quella che rappresenta sicuramente una soluzione ottimale come rapporto tra prezzo e prestazioni, una scheda 'all in one' con protocollo USB senza necessità di ulteriore alimentazione esterna. Se la vostra esigenza è quella di lavorare in studio o con un sistema portatile, la ricca dotazione di ingressi e uscite, i due preamplificatori microfonici con connessioni da 1/4" Jack/XLR combi, l'alimentazione phantom disponibile indipendentemente per ogni ingresso e due preamplificatori 'ultra low noise' sono sicuramente delle specifiche difficilmente riscontrabili in prodotti della stessa fascia di prezzo.

Un selettore 'switch' viene fornito per ogni canale in modo che segnali che siano al di sopra di +10dBm e al di sotto di -60dBm possano essere gestiti senza problemi prima di passare al dominio digitale tramite la coppia di convertitori onboard a 24 bit A/D. Dei controlli di livello indipendenti per monitor e cuffie rendono il processo di registrazione e di riascolto estremamente semplice, senza necessità di mixer esterni. I driver ottimizzati permettono di lavorare con tempi di latenza ridottissimi, con totale compatibilità ASIO su Windows XP e CoreAudio su MAC OS X.

Caratteristiche

- Controlli di livello separati per cuffie e linea per ottimizzare la fase di registrazione e di monitoring
- Audio I/O simultaneo 44.1kHz/48 kHz 16/24 bit con contemporaneo interscambio dati MIDI
- Alimentazione via USB
- Controllo monitoring diretto a latenza zero
- Due preamplificatori con alimentazione phantom e 70 dB di

NOVATION Speedio

headroom

- Controlli di guadagno indipendenti con LED
- Latenza audio bassissima selezionabile fino a 3ms in ingresso e 4ms in uscita con PC o Mac veloci
- Driver disponibili per Windows XP e MAC OS X

Prezzo : €175,00 IVA inclusa (€143,44 esclusa IVA)
