

MONTARBO Tank 12SA



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 9549

SUBWOOFER ATTIVO 500 WATT

TANK12SA è un bass-cabinet che si distingue per le dimensioni estremamente compatte ed il peso ridottissimo, ed è in grado di erogare senza distorsione, con accuratezza e nitidezza, tutta la potenza dell'amplificatore incorporato, mantenendo grande pulizia di suono anche a livelli elevatissimi di pressione sonora. La grande qualità e affidabilità rendono TANK12SA un subwoofer versatile sia per il palco che nei club, per la band, il drum-fill e il dj-set.

Caratteristiche principali

- L'amplificatore di potenza in classe D, con alimentazione switching, che eroga una potenza di uscita di 500 Watt, è pilotato da un crossover elettronico stereo che incorpora un limiter allo stato dell'arte, e la qualità sonora ottenuta supera quella di molti subwoofer più grandi e potenti.
- Il condotto del reflex, a profilo conico, è frutto di ricerche avanzate di fluidodinamica e permette di non avere turbolenze, creando così un incremento dell'energia acustica nella gamma di frequenze corrispondenti all'accordo del cabinet.
- Crossover elettronico stereo con selettore della pendenza del filtro cross-over.
- 127 dB max SPL.
- Woofer da 12" con membrana trattata e resistente all'umidità, magnete superventilato al neodimio e bobina da 3".
- Cabinet in multistrato di betulla protetto da una vernice antigraffio dotato di maniglia per il trasporto e flangia per sostenere il sistema satellite tramite asta di raccordo (optional) mod. SM5.

Specifiche tecniche

MONTARBO Tank 12SA

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 45Hz ÷ 100Hz
- Max SPL: 127dB
- Componenti (custom): Woofer da 12" (bobina da 3") con magneti al neodimio, schermato, superventilato
- Crossover elettronico STEREO: 100Hz, 24dB/oct, inversione di fase
- Costruzione: multistrato di betulla 15 mm; vernice protettiva anti-abrasioni; griglia di protezione in acciaio, maniglia laterale per il trasporto; flangia per sostenere il sistema satellite tramite asta di raccordo (optional) mod. SM4
- Amplificatore incorporato: Classe D, SMPS, protezioni sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito.
- Potenza max. di uscita: 500 W EIAJ
- Connessioni: 2 ingressi bilanciati XLR, 2 uscite bilanciate XLR (link), 2 uscite bilanciate X-Over,
- 2 PowerCon® (In – Loop out)
- Dimensioni: L51,2 x H36 x P 43,5cm
- Peso: 17 kg

Prezzo : €887,00 IVA inclusa (€727,05 esclusa IVA)
