

## TASCAM DR680



**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 9697

### REGISTRATORE MULTITRACCIA PORTATILE

Il DR-680 è un registratore portatile multitraccia adatto a situazioni live, musicisti e registrazioni surround. Fino ad 8 tracce possono essere registrate su supporto SD fino a 96 kHz / 24-bit in formato Broadcast WAV. 6 ingressi microfonici (60dB di gain) e supporto phantom per registrazioni di qualità con microfoni a condensatore. E' possibile registrare simultaneamente 6 ingressi mic + 2 tracce (SPDIF) per un totale di 8 tracce. Gli ingressi possono essere monitorati utilizzando un mixer integrato (livelli e pan). Il mixdown stereo può essere registrato in contemporanea con i 6 ingressi per riprodurre all'istante un playback stereo della registrazione. Gli speaker integrati consentono di evitare le cuffie quando non necessarie. Il DR-680 può anche registrare in stereo fino a 192 kHz / 24-bit per master di grande qualità oppure fino a quattro tracce in simultanea in formato MP3 (dalla versione di sistema 1.10). E' possibile connettere due unità in cascata via cavo per registrazioni fino a 16 tracce.

#### Caratteristiche principali

##### Recording/Playback:

- Field recorder di elevata qualità
- Dimensioni compatte e facilità operativa
- Fino ad 8 tracce registrabili simultaneamente: 6 tracce + traccia stereo mix fino a 24-bit/96 kHz, 6 tracks via ingressi analogici + 2 tracce via ingresso digitale fino a 24-bit/96 kHz, 2 tracce a 24-bit/192 kHz
- Utilizza le sched in formato SD/SDHC
- Registrazione/Playback in formato non compresso BWF o WAV o in formato salvaspazio MP3 (Il formato MP3 sarà disponibile dalla versione di sistema 1.10)

## TASCAM DR680

- Registrazione MP3 multitraccia(2 stereo o 4 mono)
  - Frequenze di campionamento WAV/BWF: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
  - Frequenze di campionamento MP3: 44,1 kHz, 48 kHz
  - MP3 bit rates: 96 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s, 320 kbit/s
  - Risoluzione: 16 bit/24 bit
  - Pre-recording buffer, avvia la registrazione prima della pressione del tasto record (max 2 secondi)
  - Registrazione automatica (start e stop) governata da una soglia di livello di ingresso
  - Possibilità di fissare dei markers
  - Funzione repeat playback
- Ingressi/Uscite:
- 6 ingressi mic/line bilanciati (4 XLR/TRS connettori combo, 2 connettori TRS)
  - +48 V phantom power (inseribile a coppie)
  - Regolazione input per ogni ingresso analogico per ogni (hard-switch alti/bassi)
  - Filtro passa alto su ogni ingresso analogico
  - 6 uscite sbilanciate (RCA)
  - Ingresso ed uscita digitale stereo (selezionabile tra SPDIF e AES/EBU)
  - Uscita cuffie con controllo di livello
  - Porta per trasferimento dati al PC USB 2.0
  - Funzione cascade per linkare più unità DR-680
- Altre caratteristiche:
- Funzione hold per preservare i settaggi da modifiche non volute
  - Funzione separazione file (per eliminare parti non volute solo nel formato wav)
  - Spearke integrati per funzioni di monitoring
  - Alimentazione con 8 batterie AA o adattatore AC PS-1225L (incluso)

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)